

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL COMFORT 12



**Liefernachweis**  
**REGUPOL BSW GmbH**  
Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Trittschalldämmung <b>REGUPOL comfort 12</b> gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m<sup>2</sup> dynamische Steifigkeit s't: ≤ 10 MN/m<sup>3</sup> Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 28 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, <b>REGUPOL comfort 12</b> (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 40 mm Renoscreed®.</p> <p>Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). <b>REGUPOL comfort 12</b> ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.</p>	€/m <sup>2</sup>	€

**Summe: €**