

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL COMFORT 12



### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Trittschalldämmung <b>REGUPOL comfort 12</b> mit Ausgleichsschüttung Glascofloor® gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung Glascofloor® und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Befestigen einer abgehängten Gipskarton-Unterdecke mit <b>REGUFOAM hangers</b> Vibro-CH-F 50.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m<sup>2</sup> dynamische Steifigkeit s't: ≤ 10 MN/m<sup>3</sup> Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Geprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 38 dB Geprüfte Luftschalldämmung: Rw = 80 dB</p> <p>Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 45 mm Glascofloor®, <b>REGUPOL comfort 12</b> (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 40 mm Renoscreed®, abgehängte Decke mit <b>REGUFOAM hangers</b> Vibro-CH-F 50</p> <p>Nachhaltigkeitszertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EPD- Environmental Product Declaration</li><li>• Cradle to cradle certified® Bronze</li></ul>	€/m <sup>2</sup>	€

**Summe: €**