

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL COMFORT 12



Liefernachweis
REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Trittschalldämmung REGUPOL comfort 12 mit Ausgleichsschüttung Glascofloor® gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung Glascofloor® und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Befestigen einer abgehängten Gipskarton-Unterdecke mit REGUFOAM hangers Vibro-CH-F 50.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 10 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Geprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 38 dB Geprüfte Luftschalldämmung: Rw = 80 dB</p> <p>Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 45 mm Glascofloor®, REGUPOL comfort 12 (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 40 mm Renoscreed®, abgehängte Decke mit REGUFOAM hangers Vibro-CH-F 50</p> <p>Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). REGUPOL comfort 12 ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.</p>	€/m ²	€

Summe: €