

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL COMFORT 5



### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Trittschalldämmung <b>REGUPOL comfort 5</b> gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Trittschalldämmbahn Typ: comfort 5 oder gleichwertig Dicke: 5 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m<sup>2</sup> dynamische Steifigkeit s't: ≤ 110 MN/m<sup>3</sup> Zusammendrückbarkeit c: ≤ 1 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 20 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, <b>REGUPOL comfort 5</b>, Trennlage z.B. PE-Folie, Renoscreed®.</p> <p>Nachhaltigkeitszertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EPD- Environmental Product Declaration</li><li>• Cradle to cradle certified® Bronze</li></ul>	€/m <sup>2</sup>	€

**Summe: €**