

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL COMFORT 5



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Trittschalldämmung REGUPOL comfort 5 gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ: comfort 5 oder gleichwertig Dicke: 5 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 110 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 1 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 20 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, REGUPOL comfort 5, Trennlage z.B. PE-Folie, 55 mm Zementestrich ZE 20.</p> <p>Nachhaltigkeitszertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none">• EPD- Environmental Product Declaration• Cradle to cradle certified® Bronze	€/m ²	€

Summe: €