

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL SOUND AND DRAIN 22



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 +49 2751 803-0
 info@regupol.de
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Trittschalldämmung REGUPOL sound and drain 22 in Verbindung mit Buzon Stelzlager und Holzdielen</p> <p>Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.</p> <p>Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ : sound and drain 22 oder gleichwertig Dicke : 15 mm maximale Dauerlast : 50 KN/m² dynamische Steifigkeit s't : ≤ 21 MN/m³ Trittschallverbesserung im System: ΔL_w 35 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, REGUPOL sound and drain 22, Buzon Stelzlager (Stelzlager-Empfehlung durch Fa. Buzon), Traglatten und 26 mm Holzdielen, flächenbezogene Masse ca. 9 kg/m².</p> <p>Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). REGUPOL sound and drain 22 ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.</p>	m ² /€	€

Summe: €