

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL SOUND AND DRAIN 22



**Liefernachweis**  
**REGUPOL BSW GmbH**  
 Am Hilgenacker 24  
 57319 Bad Berleburg  
 +49 2751 803-0  
 info@regupol.de  
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Trittschalldämmung <b>REGUPOL sound and drain 22</b> in Verbindung mit Buzon Stelzlagern und Keramikfliesen</p> <p>Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.</p> <p>Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Trittschalldämmbahn            Typ : <b>sound and drain 22</b> oder gleichwertig            Dicke : 15 mm            maximale Dauerlast : 50 KN/m<sup>2</sup>            dynamische Steifigkeit s't : ≤ 21 MN/m<sup>3</sup>            Trittschallverbesserung im System: ΔL<sub>w</sub> 35 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, <b>REGUPOL sound and drain 22</b>, Buzon Stelzlager (Stelzlager-Empfehlung durch Fa. Buzon), 20 mm Keramikfliesen, Abmessungen 595 x 595 mm, flächenbezogene Masse ca. 44 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). <b>REGUPOL sound and drain 22</b> ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.</p>	m <sup>2</sup> /€	€

**Summe: €**