

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 1000



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Schwingungsisolierung REGUPOL vibration 1000 gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500</p> <ul style="list-style-type: none">• Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen.• REGUPOL vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen.• Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen.• Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. <p>Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Schwingungsisolierung Typ: vibration 1000 oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Rollen Länge: 8.000 mm, Breite: 1.250 mm, Dicke: 10 mm</p> <p>Platten - und Streifenware auf Anfrage</p> <ul style="list-style-type: none">• Statische Dauerlast: 1,50 N/mm²• Lastspitzen: 1,75 N/mm²• Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,30 N/mm²• Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 110%• Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 15,0 N/mm²• Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 4,0 – 11,0 N/mm²• Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 15,0 – 45,0 N/mm²	€/m ²	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 1000



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
		<p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p> <p>Nachhaltigkeitszertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none">• EPD- Environmental Product Declaration• Cradle to cradle certified® Bronze		
<hr/>				
Summe: €				