

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 300



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Schwingungsisolierung REGUPOL vibration 300 gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. • REGUPOL vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. • Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. • Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. <p>Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Schwingungsisolierung Typ: vibration 300 oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Rollen Länge: 10.000 mm, Breite: 1.250 mm, Dicke: 17 mm</p> <p>Platten - und Streifenware auf Anfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statische Dauerlast: 0,05 N/mm² • Lastspitzen: 0,08 N/mm² • Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,30 N/mm² • Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55% • Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm² • Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 0,01 – 0,02 N/mm² • Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 0,2 – 1,4 N/mm² 	€/m ²	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 300



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
		<p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p> <p>Nachhaltigkeitszertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none">• EPD- Environmental Product Declaration• Cradle to cradle certified® Bronze		

Summe: €